

Panel LED Comled Optyma-s 4000K

CGARM1322s

37 ▶ **90**
WAT WAT

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

60%
tańsza
eksploatacja

OSZCZĘDNOŚĆ NON STOP



PRODUKT CERTYFIKOWANY

Porównanie dotyczy oprawy świetłówkowej 4x18W wraz z balastem



PANEL LED Optyma-s jest alternatywą dla tradycyjnych opraw świetłówkowych wbudowanych w sufity gipsowe i sufity podwieszane typu armstrong. Panele LED-owe są zalecane do pomieszczeń handlowych, biurowych i użyteczności publicznej o wysokości powyżej 2,5-3 m. Oryginalny wygląd zewnętrzny Lampy LED i przezroczysty rozpraszacz z mikrosoczewkami nadają oprawie atrakcyjny wygląd. Rozwiązanie optyki diod LED przez zastosowanie mikrosoczewek, to również mniejsze straty efektywności świetlnej - dzięki takiemu rozwiązaniu Panel LED Optyma-s jest najbardziej energooszczędna Lampą LED typu sufitowego. Lampa panelowa LED Optyma-s może być wmontowana w sufit podwieszany, podwieszona na linkach lub przymocowana bezpośrednio do sufitu. Elementy do mocowania i podwieszania są sprzedawane osobno.

- Aluminiowo-plastikowa obudowa
- Przezroczysty rozpraszacz (mikrosoczewki)
- Zewnętrzny zasilacz
- Stopień szczelności IP 40 (opcja IP 65)

Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem	32W / 37W
Temperatura światła (K)	4 000
Strumień świetlny (Lumen)	2700
Wymiary (mm)	595x595x12
Waga	2,1 kg
Klasa szczelności	IP40
CRI -współczynnik oddawania barw	>75 , opcjonalnie >80
Zasilanie	230 V AC
Gwarancja	3 lata lampa / 2 lata zasilacz
Zasilacz zewnętrzny	w komplecie
Sugerowany zamiennik	Oprawa rastrowa/świetłówkowa 72/90 W