

Panel LED Comled Line-60pr 4000K CGLine2112-60pr



NISKIE ZUŻYCIE ENERGII



OSZCZĘDNOŚĆ NON STOP



PRODUKT CERTYFIKOWANY

*Porównanie dotyczy oprawy świetłkowej 2x18W wraz z balastem



Panel LED Line-60pr

Panel LED Line-60pr jest alternatywą dla tradycyjnych liniowych opraw świetłkowych. Estetyczna, stylowa Lampa LED z równomiernie rozproszonym światłem, bardzo efektownie wygląda w wariancie podwieszonym. Lamy LED-owe panelowe są zalecane do pomieszczeń handlowych, biurowych i użyteczności publicznej o wysokości powyżej 2,5-3 m. Panel LED Line-pr o długości 60 cm można również zastosować w oświetleniu klatek schodowych, korytarzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Oryginalny wygląd zewnętrzny Lampy LED i łagodne, rozproszone światło to również ciekawy element wystroju. Lamy LED z serii Line mogą być wmontowane w sufit podwieszany, podwieszane na linkach lub przymocowane bezpośrednio do sufitu. Kolor światła neutralny biały może być użyty wszędzie tam, gdzie postrzeganie i przyjemna barwa światła mają równorzędne znaczenie. Praca, czy przebywanie w pomieszczeniu oświetlonym nowoczesnymi lampami LEDowymi w tym zakresie barwy światła (4000K) to przyjemność. Elementy do mocowania i podwieszania Oprawy LED są sprzedawane osobno.

- Aluminiowo-plastikowa obudowa
- Matowy rozpraszacz
- Zewnętrzny zasilacz
- Wersje: nakładana, wbudowana i podwieszana
- Klasy ochrony IP 40 /za dopłatą opcja IP 65/

| | |
|---|--------------------------------|
| Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem | 24W |
| Temperatura światła (K) | 4 000 |
| Strumień świetlny (Lm) | 1250 |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość - mm) | 600x200x48 |
| Waga (kg) | 2,5 |
| Klasa szczelności | IP40 |
| CRI -współczynnik oddawania barw | >75 , opcjonalnie >80 |
| Zasilanie | 230 V AC |
| Gwarancja | 3 lata lampa / 2 lata zasilacz |
| Zasilacz zewnętrzny | w komplecie |
| Sugerowany zamiennik | Oprawa świetłkowa 44 W |