

## Panel LED Comled Line-60pr 4000K CGLine2112-60pr

24 WAT → 44 WAT

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

44%  
tańsza  
eksploatacja

OSZCZĘDNOŚĆ NON STOP

CE RoHS COMPLIANT

PRODUKT CERTYFIKOWANY

\*Porównanie dotyczy oprawy świetłkowej 2x18W wraz z balastem



### Panel LED Line-60pr

Panel LED Line-60pr jest alternatywą dla tradycyjnych liniowych opraw świetłkowych. Estetyczna, stylowa Lampa LED z równomiernie rozproszonym światłem, bardzo efektownie wygląda w wariancie podwieszonym. Lampy LED-owe panelowe są zalecane do pomieszczeń handlowych, biurowych i użyteczności publicznej o wysokości powyżej 2,5-3 m. Panel LED Line-pr o długości 60 cm można również zastosować w oświetleniu klatek schodowych, korytarzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Oryginalny wygląd zewnętrzny Lampy LED i łagodne, rozproszone światło to również ciekawy element wystroju. Lampy LED z serii Line mogą być wmontowane w sufit podwieszany, podwieszane na linkach lub przymocowane bezpośrednio do sufitu. Kolor światła neutralny biały może być użyty wszędzie tam, gdzie postrzeganie i przyjemna barwa światła mają równorzędne znaczenie. Praca, czy przebywanie w pomieszczeniu oświetlonym nowoczesnymi lampami LEDowymi w tym zakresie barwy światła (4000K) to przyjemność. Elementy do mocowania i podwieszania Oprawy LED są sprzedawane osobno.

- Aluminiowo-plastikowa obudowa
- Matowy rozpraszacz
- Zewnętrzny zasilacz
- Wersje: nakładana, wbudowana i podwieszana
- Klasy ochrony IP 40 /za dopłatą opcja IP 65/

Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem	24W
Temperatura światła (K)	4 000
Strumień świetlny (Lm)	1250
Wymiary (długość x szerokość x wysokość - mm)	600x200x48
Waga (kg)	2,5
Klasa szczelności	IP40
CRI -współczynnik oddawania barw	>75 , opcjonalnie >80
Zasilanie	230 V AC
Gwarancja	3 lata lampa / 2 lata zasilacz
Zasilacz zewnętrzny	w komplecie
Sugerowany zamiennik	Oprawa świetłkowa 44 W