

Panel LED Comled Line-60pr 6000 K

CGLine2114-60pr

24 WAT → 44 WAT

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

44%
tańsza
eksploatacja

OSZCZĘDNOŚĆ NON STOP

CE RoHS COMPLIANT

PRODUKT CERTYFIKOWANY

*Porównanie dotyczy oprawy świetlówkowej 2x18W wraz z balastem



Panel LED Line-60pr

Panel LED Comled Line-60pr to lampa sufitowa LED z dodatkowym rozpraszaczem światła. Lampa LED typu LED Line-60pr jest alternatywą dla tradycyjnych liniowych opraw świetlówkowych.. Estetyczna, stylowa oprawa diod LED z równomiernie rozproszonym światłem bardzo efektownie wygląda w wariancie podwieszonym. Panele LEDowe są zalecane do pomieszczeń handlowych, biurowych i użyteczności publicznej o wysokości powyżej 2,5-3 m. Lamy LED Line o długości 60 cm można również zastosować w oświetleniu klatek schodowych, korytarzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Oryginalny wygląd zewnętrzny Lampy LED i łagodne, rozproszone światło to również ciekawy element wystroju. Panel LED Line może być wmontowany w sufit podwieszany, podwieszony na linkach lub przymocowany bezpośrednio do sufitu. Kolor światła diod LED - zimny biały - cechuje barwa światła zbliżona do dziennej oraz największa efektywność świetlna. Praca, czy przebywanie w pomieszczeniu oświetlonym nowoczesnymi lampami LED w tym zakresie barwy światła (6000K) to przyjemność. Umysł lepiej postrzega kolory i mniej się męczy. Elementy do mocowania i podwieszania Oprawy LED są sprzedawane osobno.

- Aluminiowo-plastikowa obudowa
- Matowy rozpraszacz
- Zewnętrzny zasilacz
- Wersje: nakładana, wbudowana i podwieszana
- Klasy ochrony IP 40 /za dopłatą opcja IP 65/

Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem	24W
Temperatura światła (K)	6 000
Strumień świetlny (Lm)	1400
Wymiary (długość x szerokość x wysokość - mm)	600x200x48
Waga (kg)	2,5
Klasa szczelności	IP40
CRI -współczynnik oddawania barw	>75 , opcjonalnie >80
Zasilanie	230 V AC
Gwarancja	3 lata lampa / 2 lata zasilacz
Zasilacz zewnętrzny	w komplecie
Sugerowany zamiennik	Oprawa świetlówkowa 44 W