

## Panel LED Comled Line-60pr 6000 K

CGLine2114-60pr

24 WAT → 44 WAT

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

44% tańsza eksploatacja

OSZCZĘDNOŚĆ NON STOP

CE RoHS COMPLIANT

PRODUKT CERTYFIKOWANY

\*Porównanie dotyczy oprawy świetlówkowej 2x18W wraz z balastem



### Panel LED Line-60pr

Panel LED Comled Line-60pr to lampa sufitowa LED z dodatkowym rozpraszaczem światła. Lampa LED typu LED Line-60pr jest alternatywą dla tradycyjnych liniowych opraw świetlówkowych. Estetyczna, stylowa oprawa diod LED z równomiernie rozproszonym światłem bardzo efektownie wygląda w wariancie podwieszonym. Panele LEDowe są zalecane do pomieszczeń handlowych, biurowych i użyteczności publicznej o wysokości powyżej 2,5-3 m. Lampy LED Line o długości 60 cm można również zastosować w oświetleniu klatek schodowych, korytarzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Oryginalny wygląd zewnętrzny Lampy LED i łagodne, rozproszone światło to również ciekawy element wystroju. Panel LED Line może być wmontowany w sufit podwieszany, podwieszony na linkach lub przymocowany bezpośrednio do sufitu. Kolor światła diod LED - zimny biały - cechuje barwa światła zbliżona do dziennej oraz największa efektywność świetlna. Praca, czy przebywanie w pomieszczeniu oświetlonym nowoczesnymi lampami LED w tym zakresie barwy światła (6000K) to przyjemność. Umysł lepiej postrzega kolory i mniej się męczy. Elementy do mocowania i podwieszania Oprawy LED są sprzedawane osobno.

- Aluminiowo-plastikowa obudowa
- Matowy rozpraszacz
- Zewnętrzny zasilacz
- Wersje: nakładana, wbudowana i podwieszana
- Klasy ochrony IP 40 /za dopłatą opcja IP 65/

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem      | 24W                            |
| Temperatura światła (K)                       | 6 000                          |
| Strumień świetlny (Lm)                        | 1400                           |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość - mm) | 600x200x48                     |
| Waga (kg)                                     | 2,5                            |
| Klasa szczelności                             | IP40                           |
| CRI -współczynnik oddawania barw              | >75 , opcjonalnie >80          |
| Zasilanie                                     | 230 V AC                       |
| Gwarancja                                     | 3 lata lampa / 2 lata zasilacz |
| Zasilacz zewnętrzny                           | w komplecie                    |
| Sugerowany zamiennik                          | Oprawa świetlówkowa 44 W       |